



▶ Przeznaczenie:

- ✓ Piece konwekcyjno-parowe
- ✓ Kostkarki do lodu
- ✓ Ekspresy do kawy
- ✓ Ekspresy automatyczne do kawy

▶ Liczba podłączanych urządzeń: 1 urządzenie



▶ Wydajność: 13400 litrów / wkład przy 10° d (całkowita zawartość soli)

▶ zawór do pobierania próbek

Dobry smak w połączeniu z optymalną jakością wody. Powstawaniu osadów kamienia skutecznie zapobiega podłączony na wejściu układ częściowej demineralizacji wody, który jest dedykowany do zwykłych i automatycznych ekspresów do kawy, kostkarek do lodu i pieców konwekcyjno-parowych. Bakterie zostają zniszczone, składniki organiczne usunięte, natomiast zachowane zostają cenne minerały i pier-

- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie
- Poziom wydajności: 13.400 litrów / wkład przy 10° d (twardość węglanowa)
- Materiał: Tworzywo sztuczne Wzmocnione włóknem szklanym
- Ważna wskazówka: -
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Z węglem aktywnym: Tak
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno parowy i kostkarka do lodu Ekspresy do kawy Ekspresy automatyczne do kawy
- wymiary: szer. 260 x gł. 260 x wys. 635 mm
- waga: 17,4 kg

Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB

produkty dodatkowe

Wkład TKD 13400 FB

- Przystosowane do: Piec konwekcyjno parowy i kostkarka do lodu
- Ważna wskazówka: W przypadku wysyłki zwrotnej wystawiana jest faktura korygująca
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wymiary: Wzmocnione włóknem szklanym
szer. 260 x gł. 260 x wys. 635 mm
- Waga: 17,4 kg

Nr art. 109888
GTIN 4015613586779

Zestaw przyłączy do wody SP5000/KD13400



- Ważna wskazówka: -
- Skład zestawu: 1 adapter do kranika
1 licznik wody
2 węże doprowadzające CNS - przyłącze wody 3/4", długość 1,5 m, średnica znamionowa Ø 10 mm
- Wymiary: szer. 370 x gł. 300 x wys. 130 mm
- Waga: 1 kg

Nr art. 109886
GTIN 4015613586755